

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRILMAT Refª323

CONSIDERAÇÕES:

Tinta formulada com base numa resina de emulsão 100% acrílica e pigmentos de alta qualidade com muito boas características gerais e óptimo aspecto decorativo.

PROPRIEDADES:

Boa resistência à lavagem
Boa resistência aos sais alcalinos
Muito bom poder de cobertura
Bom rendimento
Fácil aplicação
Secagem rápida

UTILIZAÇÃO:

Indicada para pinturas ou repinturas quer de superfícies interiores quer de exteriores, tanto novas como velhas quando devidamente preparadas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

-ASPECTO: Mate

-COR: Branco

-DENSIDADE A 25° C: 1,35 +_ 0,05

-VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 85 +_ 5 KU / 25° C

-TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 20 +_ 2 %

-PONTO DE INFLAMAÇÃO: > 50° C

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a temperaturas <a 50° C)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRILMAT Refª323

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

-DILUIÇÃO RECOMENDADA:

5-10 % com água limpa

-RENDIMENTO TEÓRICO:

10-12 m²/Lt (variando com o tipo de superfícies ou o método de aplicação)

-TEMPO DE SECAGEM:

1-2 horas para secagem ao tacto

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO:

Trincha, Rolo ou Pistola Airless

-ESQUEMA DE PINTURA:

2 ou 3 demãos

-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou partículas mal aderentes. No caso de repintura, deve retirar-se toda a tinta mal aderente. É recomendado a aplicação prévia dum primário apropriado às características que a superfície a pintar apresenta.