

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRILPLUS Refª324

CONSIDERAÇÕES:

Tinta formulada com base numa resina de emulsão 100% Acrílica especial e pigmentos de alta qualidade com óptimas características de durabilidade e resistência aos fungos e algas. Promove o efeito de repelência à água.

PROPRIEDADES:

Boa resistência à lavagem
Excelente durabilidade no exterior.
Boa resistência aos sais alcalinos.
Ótimo poder de cobertura.
Bom rendimento.
Fácil aplicação.
Promove efeito de repelência à água
Alta resistência à intempérie.

UTILIZAÇÃO:

Indicada para pinturas exteriores.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

-ASPECTO: Mate Aveludado

-COR: Branco

-DENSIDADE A 25° C: 1,35 +_ 0,05

-VISCOSIDADE DE FORNECIMENTO: 90 +_ 5 KU / 25° C

-TEOR DE SÓLIDOS (em volume): 30 +_ 2 %

-PONTO DE INFLAMAÇÃO: > 50° C

-ESTABILIDADE EM ARMAZÉM: 1 ano em embalagens de origem bem fechadas (a temperaturas < a 50° C)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRILPLUS Refª324

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

-DILUIÇÃO RECOMENDADA:

5 a 10% com água limpa

-RENDIMENTO TEÓRICO:

10-12 m²/Lt (variando com o tipo de superfícies ou o método de aplicação)

-TEMPO DE SECAGEM:

1-2 horas para secagem ao tacto

6-12 horas para secagem profunda

(em condições normais de temperatura e humidade)

-PROCESSOS DE APLICAÇÃO:

Trincha/Rolo/Pistola Airless

-ESQUEMA DE PINTURA:

2 ou 3 demãos

-PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de gordura ou partículas mal aderentes. No caso de repintura, deve retirar-se toda a tinta mal aderente. É recomendado a aplicação prévia dum primário apropriado às características que a superfície a pintar apresenta.